



# Drehmuldenkipper

das richtige Gerät für Ihren Einsatz  
im beengten Arbeitsbereich



**S 25A**

Tragkraft: 2500 kg  
Breite: 1550 mm  
Kapazität: 1,25 m<sup>3</sup>



**S 160**

Tragkraft: 1600 kg  
Breite: 1120 mm  
Kapazität: 0,75 m<sup>3</sup>



**S 100**

Tragkraft: 1000 kg  
Breite: 980 mm  
Kapazität: 0,5 m<sup>3</sup>



**BFK 709**

Tragkraft: 600 kg  
Breite: 880 mm  
Kapazität: 0,35 m<sup>3</sup>



**BFP 602**

Tragkraft: 450 kg  
Breite: 780 mm  
Kapazität: 0,15 m<sup>3</sup>

Generalimporteur

Ihr Händler:



## Produkteigenschaften entsprechen Ihren Einsatzanforderungen


1. Unsere Drehmuldenkipper wurden für Ihre Anforderungen entwickelt um Material in beengten Arbeitsbereichen zu entladen, in welchen es Geräten unmöglich ist, sich selbst zu wenden
2. 90° Auskippwinkel ermöglicht sogar ein Entladen in Hanglage
3. Geringer Bodendruck durch Gummiketten für den Einsatz im Garten
4. Hohe Effizienz durch hohe Geschwindigkeiten
5. Optional mit Selbstladeeinrichtungen
6. Robuste Bauweise
7. Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
8. Original Qualität aus Japan, früher bekannt als „Maveco“

Entladen  
in Hanglage

90°  
Auskippwinkel



das Gerät wird vorwärts und rückwärts bewegt ohne wenden zu müssen



Entladen von  
Material entlang  
des Weges durch  
90° Winkel

Einsatz in beengten Geländen

