

# BFK 709 Raupendumper



Angaben unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von der Standardausführung abweichen. Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein.

Modell		BFK 709
Tragkraft	kg	600
Maschinengewicht	kg	385
Länge/Breite/Höhe	mm	1830/880/1130
Länge Kette Bodenaufgabe	mm	780
Spurweite	mm	630
Bodenfreiheit min.	mm	130
Höhe Ladepritsche	mm	475
Größe Ladefläche	mm	1155/840
Ladevolumen gestrichen/gehäuft	m <sup>3</sup>	0,29/0,35
Motor		KUBOTA OC 62
Leistung	kw	4,6
	/min-1	1800
Fahrgeschw. langsam	km/h	0 ~ 4,6
Fahrgeschw. schnell	km/h	
Fahrtrieb		3 Vorwärts, 3 Rück
Kippmechanismus		Frontkipper
Ausschüttwinkel Schaufel	Grad	60
Abkipphöhe	mm	530
Schwenkwinkel max.	Grad	0
Bodendruck leer	kg/cm <sup>2</sup>	0,17
Bodendruck beladen	kg/cm <sup>2</sup>	0,35

**Wirtschaftlichkeit**  
**robuste Bauweise**  
**Langlebigkeit**



Generalimporteur

**KUHN - Baumaschinen**

[www.kuhn-baumaschinen.de](http://www.kuhn-baumaschinen.de)

KUHN-Baumaschinen Deutschland GmbH Zentrale  
 D-85560 Ebersberg bei München · Anzinger Str. 18  
 Telefon: 0 80 92 / 85 00-0 · Fax: 0 80 92 / 85 00-200

Ihr Händler:

